

#BACKTOGETHER

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ALTA
DIAGONAL
THE BEST BUSINESS LINK



DISINFECTION
MONITORED

Cleaning Checked
www.sgs.com/ehs





ACCESOS PRINCIPALES Y PARKING

Actualmente todos los accesos al edificio, incluidos los del parking, están abiertos.



RECEPCIONES

Deberá respetarse una distancia de seguridad respecto a los mostradores de las recepciones.



HORARIOS ENTRADA EMPRESAS

Recomendamos que la entrada a las oficinas se lleve a cabo por turnos de 30 minutos, según pisos, para optimizar el flujo de ascensores:

Plantas 1-2	Plantas 3-4	Plantas 5-6	Plantas 7-8
8:00 - 8:30	8:30 - 9:00	9:00 - 9:30	9:30 - 10:00

Adicionalmente, se habilitará acceso a plantas por las escaleras de emergencia.

Recomendamos minimizar los movimientos entre plantas y las entradas y salidas del edificio dentro del horario laboral.



ZONAS COMUNES



Distancia de seguridad

Recomendamos que se mantenga siempre la distancia mínima de seguridad de dos metros con los demás usuarios del edificio.

Las zonas comunes del Edificio están actualmente todas abiertas para su uso.



Gel hidroalcohólico

Dispones de gel hidroalcohólico en los halls del edificio.



Mascarilla

El uso es obligatorio.



Indicaciones

Recomendamos que se sigan las indicaciones marcadas en las comunicaciones del edificio.



Limpieza

Se han intensificado los protocolos de limpieza y desinfección como medida preventiva.



Higiene

Recomendamos un lavado intensivo de manos para evitar contagios.



VENTILACIÓN DE LAS OFICINAS

Recomendamos que se mantengan los sistemas de ventilación encendidos el mayor tiempo posible. Si se disponen de salidas al exterior, forzar también la ventilación.



CARTERÍA

Los repartos se realizarán 3 veces al día (10:00h, 12:00h y 16:00h), evitando coincidir con los horarios de máxima afluencia.



USO DE LOS ASCENSORES

El aforo de los ascensores se limitará a 2 personas por trayecto.

Evitar, en la medida de lo posible, entrar en contacto con el resto de los elementos que constituyen la cabina; haciendo un uso responsable de la instalación.